













D P プレート				D P ロック				ウワバプレート75				カットネイル				ねじ付き目地鉄筋およびアンカー						
																						
パネル厚	備 考			パネル厚	備 考			パネル厚	備 考			記 号	L	A	B	備 考	記 号	パネル厚	備 考			
共通	材質：JIS G 3131 SPHC 表面処理：JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級			共通	材質：JIS G 3505 SWRM 表面処理：JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級			75	材質：JIS G 3101 SS400 表面処理：JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級			カット CN-50	50	8以上	3以上	材質：JIS H 4040のアルミ合金 合金番号5052, 5056, 6063	マジキンS	共通	材質：JIS G 3131 : JIS G 3112 : JIS G 3505 表面処理：JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級			
												カット CN-75	75	8以上	4以上		マジキンアンカー					
フットプレート				フットプレートC				イナズマプレート				丸座金				ストレートボルト						
																						
記 号	パネル厚	A	備 考	記 号	パネル厚	A	備 考	< P H タイプ >				記 号	パネル厚	備 考		記 号	パネル厚	L	備 考			
フットP- 75	75	80	材質：JIS G 3101, JIS G 3113, JIS G 3131 JIS G 3141, JIS G 3302, JIS G 3313 表面処理：JIS H 8610 3級、JIS H 86252級又は JIS K 56211級2度塗りと同等以上。	フットPC- 75	75	80	材質：JIS G 3101, JIS G 3113, JIS G 3131 JIS G 3141, JIS G 3302, JIS G 3313 表面処理：JIS H 8610 3級、JIS H 86252級又は JIS K 56211級2度塗りと同等以上。	< P タイプ >				マルザ50	共通	材質：JIS G 3131 SPHC 防錆：JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級		ストレートボルト B- 95	100	95	材質：JIS G 3131 : JIS G 3112 : JIS G 3505 防錆：JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級			
フットP-100	100	105	垂鉛めっき鋼板ではJIS G 3302は Z06、JIS G 3313はE16以上とし、 クロム酸処理を施したもの。	フットPC-100	100	105	垂鉛めっき鋼板ではJIS G 3302は Z06、JIS G 3313はE16以上とし、 クロム酸処理を施したもの。	< S タイプ >								ストレートボルト B-120	125	120				
フットP-125	125	130		フットPC-125	125	130										ストレートボルト B-145	150	145				
フットP-150	150	155		フットPC-150	150	155						ナット付き丸座金				フックボルト						
間仕切チャンネル				間仕切 L 型金物																		
記 号	パネル厚	A	備 考	記 号	パネル厚	A	備 考	記 号	パネル厚	備 考	記 号	パネル厚	備 考		記 号	L	記 号	L	備 考			
フットP- 75	75	80	材質：JIS G 3101, JIS G 3113, JIS G 3131	フットPC- 75	75	115	材質：JIS G 3101, JIS G 3113, JIS G 3131 JIS G 3141, JIS G 3302, JIS G 3313	イナズマ PH	イナズマ P	材質：JIS G 3101 : JIS G 3131 表面処理：JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級	マルザN	共通	材質 座金部：JIS G 3101 JIS G 3131 JIS G 3141 ナット部：JIS G 3101 JIS G 3505 JIS G 3507 表面処理：JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級		フックB- 65	65	フックB-115	115	材質：JIS G 3131 : JIS G 3112 : JIS G 3505 表面処理：JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級			
フットP-100	100	105	表面処理：JIS H 8610 3級、JIS H 86252級又は JIS K 56211級2度塗りと同等以上。	フットPC-100	100	145	表面処理：JIS H 8610 3級、JIS H 86252級又は JIS K 56211級2度塗りと同等以上。	イナズマ P							フックB- 65	70	フックB-125	125				
フットP-125	125	130	垂鉛めっき鋼板ではJIS G 3302は Z06、JIS G 3313はE16以上とし、 クロム酸処理を施したもの。	フットPC-125	125	170	垂鉛めっき鋼板ではJIS G 3302は Z06、JIS G 3313はE16以上とし、 クロム酸処理を施したもの。	イナズマ SP							フックB- 65	80	フックB-130	130				
フットP-150	150	155		フットPC-150	150	195									フックB- 65	85	フックB-135	135				
															フックB- 65	90	フックB-140	140				
															フックB- 65	95	フックB-155	155				
															フックB- 65	105	フックB-160	160				
															フックB- 65	110	フックB-165	165				
住友金属鋁山シボレックス株式会社 間仕切壁専用構法の金具類															縮 尺	S=1/5 (A2)		図 番	SDPK01			
																		制定日	2001. 07. 10			
																		改定日	2017. 04. 13			