













D P プレート				D P ロック				リブクリップ6Ⅱ				カットネイル ※1									
																					
パネル厚		備 考		パネル厚		備 考		パネル厚		備 考		記 号	L	A	B	備 考					
共通		材質 : JIS G 3131 SPHC 表面処理 : JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級		共通		材質 : JIS G 3505 SWRM 表面処理 : JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級		共通		材質 : JIS G 3101 SS400 JIS G 3113 SAPH440 表面処理 : JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級		カット CN-50	50	8以上	3以上	材質 : JIS H 4040のアルミ合金 合金番号5052, 5056, 6063					
												カット CN-75	75	8以上	4以上						
フットプレート ※1				フットプレート C ※1								丸座金 ※1				六角トレートボルト ※1					
																					
記 号	パネル厚	A	備 考	記 号	パネル厚	A	備 考					記 号	パネル厚	L	備 考						
フットP- 75	75	80	材質 : JIS G 3302 SGHC F12	フットPC- 75	75	80	材質 : JIS G 3302 SGHC F12					マルザ50	共通	材質 : JIS G 3101 SS400 表面処理 : JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級	ストレート B- 95	100	95	材質 : JIS G 3505 SWRM8K 表面処理 : JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級			
フットP-100	100	105		フットPC-100	100	105							ストレート B-120		125	120					
フットP-125	125	130		フットPC-125	125	130							ストレート B-145		150	145					
フットP-150	150	155		フットPC-150	150	155															
間仕切チャンネル ※1				間仕切 L 型金物 ※1								ナット付き丸座金 ※1				フックボルト ※1					
																					
記 号	パネル厚	A	備 考	記 号	パネル厚	A	備 考					記 号	パネル厚	備 考							
マシ'初C- 75	75	80	材質 : JIS G 3302 SGHC F12	マシ'初L- 75	75	115	材質 : JIS G 3302 SGHC F12					マルザN	共通	材質 座金部 : JIS G 3131 SPHC ナット部 : JIS G 3507-2 SWCH10R 表面処理 : JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級							
マシ'初C-100	100	105		マシ'初L-100	100	145															
マシ'初C-125	125	130		マシ'初L-125	125	170															
マシ'初C-150	150	155		マシ'初L-150	150	195															
住友金属 鉾山シボレックス株式会社 間仕切壁 S D P 構法及びフットプレート構法の金具類																					
名 称												縮 尺				S=1/5 (A2)		図 番		SDPK01	
																— — — —		制定日		2001. 07. 10	
																		改定日		2023. 05. 08	

※1 印の付いた取付金物はシボレックスでは取り扱っておりません。
日東、青山銅業、建庄、スタック等ALC協会金物取扱いの金物店へ
お問い合わせ願います。