

D P プレート				D P ロック				リブクリップ6Ⅱ				カットネイル ※1									
パネル厚	備 考			パネル厚	備 考			パネル厚	備 考			記 号	L	A	B	備 考					
共通	材質：JIS G 3131 SPHC 表面処理：JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級			共通	材質：JIS G 3505 SWRM 表面処理：JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級			共通	材質：JIS G 3101 SS400 JIS G 3113 SAPH440 表面処理：JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級			カット CN-50	50	8以上	3以上	材質：JIS H 4040のアルミ合金 合金番号5052, 5056, 6063					
												カット CN-75	75	8以上	4以上						
フットプレート ※1				フットプレートC ※1								丸座金 ※1				六角トレートボルト ※1					
記 号	パネル厚	A	備 考	記 号	パネル厚	A	備 考					記 号	パネル厚	備 考	記 号	パネル厚	L	備 考			
フットP- 75	75	80	材質：JIS G 3302 SGHC F12	フットPC- 75	75	80	材質：JIS G 3302 SGHC F12					マルザ50	共通	材質：JIS G 3101 SS400 表面処理：JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級	ストレート B- 95	100	95	材質：JIS G 3505 SWRM8K 表面処理：JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級			
フットP-100	100	105		フットPC-100	100	105									ストレート B-120	125	120				
フットP-125	125	130		フットPC-125	125	130									ストレート B-145	150	145				
フットP-150	150	155		フットPC-150	150	155															
間仕切チャンネル ※1				間仕切L型金物 ※1								ナット付き丸座金 ※1				フックボルト ※1					
記 号	パネル厚	A	備 考	記 号	パネル厚	A	備 考					記 号	パネル厚	備 考	記 号	L	記 号	L	備 考		
マジックC- 75	75	80	材質：JIS G 3302 SGHC F12	マジックL- 75	75	115	材質：JIS G 3302 SGHC F12					マルザN	共通	材質 座金部：JIS G 3131 SPHC ナット部：JIS G 3507-2 SWCH10R 表面処理：JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級							
マジックC-100	100	105		マジックL-100	100	145									フックB- 85	85	フックB-120	120	材質：JIS G 3101 SS400 表面処理：JIS H 8610 3級 JIS H 8625 2級		
マジックC-125	125	130		マジックL-125	125	170									フックB- 95	95	フックB-145	145			
マジックC-150	150	155		マジックL-150	150	195															
住友金属鉱山シポレックス株式会社 間仕切壁SDP構法及びフットプレート構法の金具類																※1 印の付いた取付金物はシボレックスでは取り扱いしておりません。 日東、青山銅業、建庄、スタック等ALC協会金物取扱いの金物へ お問い合わせ願います。					
名 称												縮 尺		S=1/5 (A2)		図 番		SDPK01			
																制定日		2001.07.10			
																改定日		2023.01.01			